

耐熱・耐油性に優れた NBR 製 O リング。エアツールや水回り、機械類などの補修や応急処置に最適です。
保存に便利な小分けジップ袋に包装し、サイズ情報もラベルに記載しました。

材質	NBR(ニトリルゴム)	耐熱安全温度	80℃
硬度(ショアA)	70 (標準硬度)	耐熱温度範囲	-40 ~ 120℃

国際規格に準拠した品質

欧州品質規格 (REACH 規則 /RoHS 指令) に適合



性能・品質の国際基準をクリアし、有害物質を含まない素材で衛生的に生産されています。

番号	線径	内径	番号	線径	内径	番号	線径	内径
NO.1	1.0	× 2.0	NO.11	2.0	× 8.0	NO.21	2.5	× 12.0
NO.2	1.0	× 3.0	NO.12	2.0	× 9.0	NO.22	2.5	× 14.0
NO.3	1.0	× 4.0	NO.13	2.0	× 10.0	NO.23	2.5	× 15.0
NO.4	1.0	× 5.0	NO.14	2.0	× 11.0	NO.24	2.5	× 16.0
NO.5	2.0	× 3.0	NO.15	2.0	× 17.0	NO.25	2.5	× 17.0
NO.6	2.0	× 4.0	NO.16	2.0	× 20.0	NO.26	2.5	× 20.0
NO.7	2.0	× 4.5	NO.17	2.0	× 22.0	NO.27	3.0	× 6.0
NO.8	2.0	× 5.0	NO.18	2.5	× 6.0	NO.28	3.0	× 12.0
NO.9	2.0	× 6.0	NO.19	2.5	× 10.0	NO.29	3.0	× 13.0
NO.10	2.0	× 7.0	NO.20	2.5	× 11.0	NO.30	4.0	× 18.0

安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

[寸法単位:mm]

[ご使用前にサイズの確認をお願いします]

品質には万全を期しておりますが、シール用など重要部品となる場合がありますのでご使用前に線径・内径・損傷が無いかなど必ず O リングの仕様および状態のご確認をお願いいたします。お気づきの点がございましたら弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください(裏面参照)

- 製品仕様 材質 :NBR (ニトリルゴム) 硬度 (ショアA) : 70 [標準硬度] 耐熱安全温度 : 80℃ 耐熱温度範囲 : -40 ~ 120℃
- 注意事項 ガソリンや灯油などの燃料油に触れる箇所、および各種エアコンガスに触れる配管等には使用できません。
- O リングは使用条件によりサイズ、材質、硬度などが異なります。本製品は標準的な硬度と材質となっていますが、修理交換後は異常がないことを必ずご確認ください。異常がある場合は直ちに使用を中止して、原因を確認した上で純正品のパッキンや O リングを用意して交換してください。
- 本製品は各種機器や機械類、使用環境等を考慮してお客様自身の責任でご使用ください。選定ミスや組付不良などによる損害は保証致しかねます。
- 保管方法 高温多湿を避け直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。本製品は未使用状態であっても徐々に劣化 (硬化) します。ご使用の際には O リングのサイズ確認と共に、変形やひび割れ・傷の有無、弾力の程度などを十分にご確認の上でご使用ください。

製品保証

製品	NBR70 O リング 単品			製品型式	NBOR100-NBR70-[線径]-[内径]-30BK		
保証期間	受領日より1年間	購入日	年 月 日	購入店		注文番号	

●日本国内において、保証期間内に各注意事項などの記載内容に従って正常に使用した場合において故障(破損)した場合には、記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※お客様のご都合により弊社へご返品いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担とさせていただきます。

製品保証をお申込みいただく場合は下記情報と共に、具体的な不具合の内容をご購入店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①不具合の具体的な内容など ②購入製品・型式 ③購入日 ④購入店(モール) ⑤注文番号(分かる場合) ⑥氏名 ⑦電話番号などご連絡先 ⑧代替品対応の場合は送付先住所

●保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1.本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません) 2.誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。3.使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。4.天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。5.お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。6.保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。

・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間が過ぎってしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)

・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring. Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp

公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

